



MODELO	POTENCIA (P <sub>2</sub> )	
	kW	HP
<b>Monofásica</b>		
PKm 60 - EP	0.37	0.50
PKm 65 - EP *	0.50	0.70
3CPm 80 - EP	0.45	0.60
4CPm 80 - EP *	0.55	0.75
3CPm 100 - EP *	0.55	0.75
4CPm 100 - EP	0.75	1
3CRm 80 - EP *	0.45	0.60
4CRm 80 - EP *	0.55	0.75
5CRm 80 - EP *	0.75	1
3CRm 100 - EP *	0.55	0.75
4CRm 100 - EP *	0.75	1
2CPm 25/14B - EP *	1.1	1.5
JSWm 1B - EP	0.48	0.65
JSWm 1A - EP *	0.55	0.75
JSWm 2C - EP	0.75	1
JSWm 2B - EP *	0.90	1.25
JSWm 2A - EP	1.1	1.5
JSWm 2CL - EP *	0.75	1
JSWm 2CX - EP *	0.75	1
JSWm 2BX - EP *	0.90	1.25
PLURIJETm 3/60X - EP *	0.37	0.50
PLURIJETm 3/80X - EP *	0.48	0.65
PLURIJETm 4/80X - EP *	0.55	0.75
PLURIJETm 3/100X - EP *	0.55	0.75
PLURIJETm 4/100X - EP *	0.75	1
PLURIJETm 5/90X - EP *	1.1	1.5
PLURIJETm 3/130X - EP *	1.1	1.5
PLURIJETm 3/200X - EP *	1.1	1.5

### COMPONENTES EASYPUMP:

- Electrobomba monofásica
- EASYPRESS con manómetro
- Acoplamiento a unión rápida GSR
- Cable de alimentación de 1.5 metros con conector Schuko

\* Modelos solicitados bajo pedido

### EASYPUMP

Grupos de presión con electrobomba monofásica completos de dispositivo electrónico EASYPRESS PEDROLLO para el arranque y parada de la bomba en la abertura y cierre del grifo. En caso de falta de agua asegura la parada de la bomba.